

扬州水漆压花地坪参考价

发布日期：2025-09-26 | 阅读量：20

压花地坪漆主要用于生产车间、洁净车间、仓库、车间、仓库及防静电、防爆等有特殊要求的地下车库。压花地坪涂料不能在室外使用，原因如下：1. 环氧树脂的耐候性很差：环氧树脂至少由两个环氧基组成，环氧基链在紫外线的照射下容易断裂，导致树脂膜粉化。因此，环氧防腐产品不能用于户外防护。2. 环氧涂料具有良好的物理机械性能，特别是对金属的附着力强；它的耐化学性和耐油性也很好，尤其是耐碱性很好。3. 环氧涂料附着力强，漆膜坚韧，耐碱性能不一，边缘性能好，耐化学性好。但干燥固化慢，户外使用容易粉化。压花地坪耐候性差，暴露在紫外线下容易产生颜色变化，普遍应用于各种工业厂房的地板。压花地坪涂料具有良好的水油性能。

扬州水漆压花地坪参考价

近年来，中国装饰砼的发展速度较为迅速，其中彩色路面砖较为典型。但由于彩色路面砖等预制装饰砼产品用于地面设施存在着设计与施工上的诸多不利因素，如路面是分层处理的，产品的实用性能（包括强度、耐磨性等）指标不高，图形不丰富，色彩不耐久等，事实上它已不能适应日益提高的环境质量要求。地坪有广义和狭义之分，广义上的地坪是指各种地面的统称，狭义地坪则是指通过一些工具及材料使地面呈现出良好的装饰效果。压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，用现浇混凝土地面以特制模具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多姿多态的图案模型及丰富变化的色彩，更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。南京压花地坪厂家压花地坪不易积灰，很大降低了清洗难度。

艺术地坪施工对基层混凝土施工要求：1. 基层砼的强度应在 $\geq C20$ 其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。2. 混凝土的碎骨料粒径 $\leq 30mm$ 为宜，且基础砼厚度须 $\geq 50mm$ 3. 混凝土的坍落度应控制在 $3-4cm$ 商品混凝土的坍落度应控制在 $12-14cm$ 4. 碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实5. $10cm$ 以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。6. 使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板 $0.3m$ 以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮出地台水平。7. 混凝土地面水平完工后，应进行泌水处理。8. 要求底层混凝土的级配为 $C25$ 或 $C20$ 上层为 $C30$ 或 $C25$ 的砂浆细石混凝土，总厚度为 $10-30cm$

对一般道路、室内外地坪或坡度较缓的混凝土工程，采取现浇混凝土表面直接压花的施工方法。为了保证施工质量，能大限度地体现压花工艺的优越性，应尽量采取现浇混凝土表面直接压花的方法。彩色压花地坪材料施工工艺：1、对普通混凝土表面进行整平收光；2、撒布EM彩色强化料，让强化料吸收普通混凝土中的水分；3、对撒过彩色强化料的地面用泥工铁板收光；4、撒

布EM彩色脱模粉，要求薄而均匀地覆盖；5、用仿石材、砖型、木纹模具摆放在地面上印模；6、封闭道路和广场不允许行人和上车；7、地面硬化后冲洗表面的EM脱模粉；8、地面晾干后涂刷（也可喷涂EM封闭保护剂，完成所有作业。对于压花地坪的开裂原因，需要有专业的施工队伍，才能更好的控制无层的施工厚度。

艺术压模地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色砂浆，色彩斑斓，可根据需要创造出各种各样的图案，效果非常逼真，充分彰显个性，能满足不同场合道路的装饰效果。因其塑造较高，既可以打造出古典怀旧的装饰风格，也可以塑造出现代化浪漫的时尚风味，图案立体凸显，极具艺术效果。还利用模具可以制成不同图案纹理，地坪整体平整，但这些图案纹理却是凹凸立体的，增加了地面的防滑性能，有利于雨天行人车辆的行走。艺术压模地坪的图案纹理可以根据需要打造出逼真的大理石、石板、瓦片、砖石、岩石、卵石等自然效果，用于园林道路或者广场道路，让道路也融入自然环境之中。艺术压模地坪表层使用的保护剂具有抗酸碱性能、防紫外线的特点，铺装在外道路上不易受污染以及易清洁，同时还不会因紫外线照射而褪色，失去其装饰效果。压花地坪漆主要用于生产车间、洁净车间、仓库等有特殊要求的地下车库。河北专业压花地坪

压花地坪可以涂在基础的混凝土地面上，不仅看起来更加美观大方，而且实用效果更好。扬州水漆压花地坪参考价

彩色混凝土压花地坪，一种全新的装饰性压花地坪的施工理念，其工艺是在彩色混凝土中加入缓凝剂，在彩色混凝土表面达到强度后应用酸洗技术，使彩色混凝土表面的颜色更加均匀，呈现出沙滩的视觉效果，待彩色混凝土适当清洗养护后用高压水枪冲洗，待面层干燥后用专门工具在彩色混凝土表面喷洒保护剂(液)。使彩色混凝土表面防污防滑增加亮度并再次强化，使普通彩色混凝土产生各种优美自然的纹理效果，使压花地坪达到“凝固的音乐、立体的诗、永远的画”的境界。扬州水漆压花地坪参考价

上海弗石信息技术有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的建筑、建材中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来弗石供和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！